

Stoßindikator Drop-N-Tell



Bild 1: nicht ausgelöst



Bild 2: ausgelöst



MONITORED SHIPMENT

THIS CARTON CONTAINS A DROP (N) TELL IMPACT INDICATOR. A BLUE ARROW INDICATES IMPACT HAS EXCEEDED G LEVEL SHOWN IN CENTER OF INDICATOR.

CHECK CONTENTS FOR DAMAGE IMMEDIATELY.



PATENT NO. 3,623,449 PRINTED IN U.S.A.

DROP N TELL

Bild 3:
Warnaufkleber

PLACE ON BILL OF LADING
DROP (N) TELL INDICATOR IN SHIPMENT.
READ WARNING LABEL ON PACKAGE.

DROP N TELL

Der DROP-N-TELL Stoßindikator wurde für den Nachweis von Transportschäden durch Schlag und Stoß entwickelt.

Der DROP-N-TELL ist in verschiedenen Empfindlichkeiten (g-Werten) erhältlich. Die Auswahl des g-Wertes hängt von Größe und Gewicht des Packstückes ab.

Eine entsprechende Dimensionierung der Außenverpackung zum Schutz des Transportgutes wird hierbei vorausgesetzt.

Zur Feststellung der Stoßrichtung – horizontal oder vertikal – empfiehlt es sich, pro Packstück mindestens 2 DROP-N-TELL einzusetzen. Einen in vertikaler und einen in horizontaler Anbringung. Bei grösservolumigen Packstücken ist entsprechend jede Ecke mit einem Drop-N-Tell zu versehen.

Spezifikation des DROP-N-TELL

Bereich:	Standartwerte sind 5g, 10g, 15g, 25g, 50g und 100g
Anzeige:	Blaue Verfärbung der Pfeile zeigt Stoß in Pfeilrichtung an. Dabei ist eine waagerechte oder senkrechte Ausrichtung bei der Anbringung zu beachten.
Stoßrichtung:	2 entgegengesetzte Richtungen meßbar, angezeigt durch die Pfeilspitzen
Ausführungent:	2 Versionen: <u>irreversibel</u> und <u>reversibel</u> Rückstellung der reversiblen DROP-N-TELL bzw. Aktivierung der irreversiblen Ausführung siehe Beschreibung
Lebensdauer:	mehr als 50 x zu aktivieren und zurückzustellen
Genauigkeit:	± 20% oder ± 2g